



ABRA IMPORT AB

Folie - Fanér - Kantlist - Lim - Limustrustning

Reka Limpistol TR 55 LCD - Tekniskt Datablad 2016-08-29

Pneumatisk smältlimpistol för proffsig applicering av smältlim, lämpar sig t ex för mindre produktions-, förpackningsenheter eller på labb för produktutveckling.



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Förslutning av wellpappkartonger och andra förpackningsemballage.
- Monteringslimningar.
- Tätning och fyllning av hålrum.

FÖRDELAR

- Med lyftryck ökar arbetshastigheten och underlättar dosering av limmängd.
- Lämplig för smältlim i granulat, kuddar eller 43 mm pluggform.
- Digital temperaturreglering.
- Vikt 1,4 kg lätt att hantera.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt	1,4kg.
Tankvolym	330 ml eller 330 gram.
EI	230V/50 Hz, 600 W.
Uppvärmningstid	3-10 minuter.
Max. kapacitet	250 ml/minut.
Rekommenderat arbetstryck	0,5 - 6 bar.
Luftförbrukning	100 l/minut.
Temperaturkontroll	Digital display 50-210°C.
Munstycken	1,02 mm std. för punkt eller sträng applicering. Specialmunstycken finns för i princip alla ändamål.

TILLBEHÖR

- Försmältare.
- Ställ med manometer och tryckreglering.
- Stativ.
- Fotpedal.
- Balansblock.
- Munstycken i olika design (Normal, förlängd pip, spalt).



www.abraimport.se